

solo®

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines



CLEANLine



Handspuiten. Drukspuiten. Schuimspuiten.
Ontworpen en geproduceerd om te reinigen en te desinfecteren.



Kunststof spuiten behoren al tientallen jaren tot de traditionele producten die door SOLO worden ontwikkeld en geproduceerd: de eerste kunststof tuinspuit kwam al in het begin van de jaren 60 op de markt. Deze uitgebreide kennis en ervaring werd nu ook ingezet in de reinigings- en ontsmettingssector: maak kennis met onze **SOLO CLEAN**Line.

Een stevig kunststof vat, bestand tegen chemicaliën en UV-straling, verkrijgbaar in verschillende groottes, is de basis voor een lange levensduur. De dichtingen en spuitstukken zijn afgestemd op specifieke toepassingen. Aan de hand van een kleurcode kan de gebruiker zien welke spuiten geschikt zijn voor welke chemicaliën:

Om geconcentreerde of verdunde zuren binnen een pH-schaal van 1-7 te sproeien, zijn de spuiten met **FKM-dichtingen** de juiste keuze. Deze types zijn ook geschikt voor een oplossing met olie of gechloreerde koolwaterstof.

Voor alkalische (basische) oplossingen hebt u onze spuiten met **EPDM-dichtingen van topkwaliteit** nodig. Dit materiaal is bestand tegen alcoholen en basen binnen een pH-schaal van 7-14.

Als u moet reinigen met zo weinig mogelijk vocht, zijn onze **schuimspuiten** de ideale oplossing. Deze spuiten zijn ook verkrijgbaar met **FKM en EPDM-dichtingen**.

Daar bovenop en zoals het in de SOLO traditie past, is er ook nog de gepatenteerde schuimregelaar **varioFOAM**. Deze intelligente vernieuwing sluit het gevaar uit van mogelijk contact met het spuitmedium terwijl de spuitkop wordt verwisseld. De schuimkwaliteit wordt immers ingesteld door aan een groot, makkelijk te bedienen regelwiel te draaien.

SOLO CLEANLine: Uitgebreid assortiment multifunctionele producten van SOLOkwaliteit.

Zure pH tussen 1 en 7 (FKM)



In de sectoren voor de schoonmaak van gebouwen en herstelling van voertuigen worden vaak zure reinigingsvloeistoffen gebruikt. Ze worden ook gebruikt om kalkresten en -afzetting te verwijderen, maar ook om ziektekiemen, bacteriën en nog veel meer te bestrijden. Dit is nodig om kranen, baden en toiletten, medische ruimten, commerciële keukens, zwembaden, sauna's en thermische baden hygiënisch te reinigen. Zure* oplossingen zijn vooral schadelijk voor de dichtingen en onderdelen in de spuit. Daarom zijn de spuiten van de SOLO CLEANLine voor zure vloeistoffen uitsluitend uitgerust met FKM-dichtingen. Deze spuiten kunnen ook gebruikt worden voor vloeistoffen die olie of oplosmiddelen bevatten. Het pompsysteem is afgedicht zodat deze agressieve vloeistoffen de mechanische onderdelen niet kunnen beschadigen. Hierdoor heeft de spuit een lange levensduur.

* Meer informatie over de chemische resistentie is verkrijgbaar op verzoek.



SOLO CLEANLine 301 A en 302 A - FKM

- Doorschijnend, licht en stevig vat met duidelijk zichtbare inhoudsaanduiding en grote vulopening
- Soepele, afgedichte pomp met grote pomphendel om de spuit snel en efficiënt tot maximaal 3 bar onder druk te zetten
- Veiligheidsventiel om de druk af te laten voor u het vat leegmaakt
- Verstelbare universele spuitkop
- Ergonomisch gevormde en robuuste handgreep voor een goede houvast, ook met handschoenen
- Stabiel dankzij drie voetsteunen en conisch vat

SOLO CLEANLine 305 A en 307 A - FKM

- Grote zuigerpomp - op druk in enkele pompbewegingen
- Grote vulopening - snelsluiting door aan de pomphendel met ingebouwde spuitpistoolhouder te draaien
- Veiligheidsventiel om druk af te laten
- Hoogwaardige platte spuitkop bestand tegen chemicaliën
- Praktische, lange draagriem
- Robuust met een wanddikte van 7 mm en toch licht, met duidelijk zichtbare inhoudsaanduiding
- Ergonomisch ventiel en met weefsel versterkte slang



Dé pluspunten van alle SOLO CLEANLine spuiten:

- + Het vat is doorschijnend, robuust en bestand tegen UV-straling
- + Hoogwaardige dichtingen op alle onderdelen die in aanraking met de spuitvloeistof komen
- + Ergonomische bediening
- + Efficiënte en stevige pomp om de spuit snel en moeiteloos onder druk te zetten
- + Kunststof onderdelen van speciaal corrosievrij materiaal bestand tegen chemicaliën

Alkalische pH tussen 7 en 14 (EPDM)



Hardnekkige resten van vet, olie en proteïnen in de keuken en gastronomische omgevingen moeten met alkalische reinigingsmiddelen worden verwijderd. Deze oplossingen worden ook gebruikt om glas te reinigen, onderdelen in de metaalindustrie te ontvetten en schoonmaakklussen in de auto-industrie uit te voeren.

EDM-dichtingen beschermen de contactvlakken van de SOLO **CLEAN**Line spuiten. EPDM is niet alleen geschikt voor alkalische reinigingsmiddelen, maar ook voor ontsmettende oplossingen die bij voorbeeld in ziekenhuizen en zwembaden worden gebruikt. Om een lange levensduur te garanderen, zijn alle mechanische onderdelen van de SOLO **CLEAN**Line spuiten beschermd tegen contact met het spuitmiddel. Speciale, hoogwaardige spuitkoppen leveren een gelijkmatig en rechtstreeks spuitpatroon.



Optionele toebehoren voor de 5-9 Liter lijn:
Hogedruk lucht ventiel voor drukopbouw zonder handmatig te hoeven pompen.
Artikelnr. 49590 **FKM**
Artikelnr. 49591 **EPDM**

SOLO CLEANLine 301 B en 302 B - EPDM

- Doorschijnend, licht en stevig vat met duidelijk zichtbare inhoudsaanduiding en grotere vulopening
- Soepele, afgedichte pomp met grote pomphendel om de spuit snel en efficiënt tot maximaal 3 bar onder druk te zetten
- Veiligheidsventiel om de druk af te laten voor u het vat leegmaakt
- Verstelbare universele spuitkop
- Ergonomisch gevormde en robuuste handgreep voor een goede houvast, ook met handschoenen
- Stabiel dankzij drie voetsteunen en conisch vat

SOLO CLEANLINE 305 B en 307 B - EPDM

- Grote zuigerpomp - op druk in enkele pompbewegingen
- Grote vulopening - snelsluiting door aan de pomphendel met ingebouwde spuitpistoolhouder te draaien
- Veiligheidsventiel om druk af te laten
- Hoogwaardige platte spuitkop bestand tegen chemicaliën
- Praktische, lange draagriem
- Robuust met een wanddikte van 7 mm en toch licht, met duidelijk zichtbare inhoudsaanduiding
- Ergonomisch ventiel en met weefsel versterkte slang



Model	301 A	302 A	305 A	307 A	301 B	302 B	305 B	307 B	301 FA	309 FA	301 FB	309 FB
Artikelnr.	30101	30201	30503	30703	30102	30202	30504	30704	30131	30931	30132	30932
Nominale inhoud, liter	1,25	2,0	5,0	7,0	1,25	2,0	5,0	7,0	1,25	9,0	1,25	9,0
Max. spuitdruk, bar	3,0		3,0		3,0		3,0		3,0	3,0	3,0	3,0
Materiaal dichtingen	FKM				EPDM				FKM		EPDM	
Gewicht, leeg kg	0,5	0,6	2,6	2,8	0,5	0,6	2,6	2,8	0,5	3,0	0,5	3,0
Schuimfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	ja	ja	ja	ja
Langte slang m	-	-	1,4 m		-	-	1,4 m		-	1,4 m	-	1,4 m
Spuitpistool 50 cm, kunststof, corrosievrij	-	-	ja		-	-	ja		-	ja	-	ja
Draagsysteem	-	-	schouderriem		-	-	schouderriem		-	schouderriem	-	schouderriem
Spuitkop	Universele, regelbare SOLO spuitkop met holle kegel		Hoogwaardige platte SOLO-spuitkop bestand tegen chemicaliën		Universele, regelbare SOLO spuitkop met holle kegel		Hoogwaardige platte SOLO-spuitkop bestand tegen chemicaliën		Platte SOLO speciale spuitkop		Platte SOLO speciale spuitkop	

SCHUIM met zure pH tussen 1 en 7 (FKM)

SCHUIM met alkalische pH tussen 7 en 14 (EPDM)



Het gebruik van schuim om te reinigen wint aan populariteit.

De voordelen zijn dat u ziet waar u hebt gespoten, het chemisch effect houdt langer aan en het reinigingsmiddel druipst niet. In veel gevallen wordt schuim gebruikt op oppervlakken die minder nat mogen worden.

Het SOLO CLEANLine Het SOLO CLEANLine Programma biedt U schuimsproeiers met FKM of EPDM-afdichtingen. Voor kleinere oppervlaktes zijn de lichte en handzame handsproeiers 301 FA en 301 FB optimaal. Als de oppervlaktes groter zijn, dan zijn de modellen 309 FA en 309 FB bij uitstek geschikt. Deze beschikken over een nominale capaciteit van 9 Liter en hebben een stabiele voet. Optioneel te verkrijgen is een wielstel met handvaten, zodat de sproeier niet gedragen hoeft te worden.

De schuimkwaliteit, met andere woorden de consistentie van het schuim en het vochtgehalte, kan makkelijk traploos worden geregeld met het gepatenteerde regelsysteem 'varioFOAM'. Dit systeem verhindert ook contact met het reinigingsmiddel.



■ SOLO CLEANLine 301 FA - FOAM FKM
SOLO CLEANLine 301 FB - FOAM EPDM

- FKM-dichting voor zure vloeistoffen u EPDM-dichting voor alkalische vloeistoffen
- Doorschijnend, licht en stevig vat met duidelijk zichtbare inhoudsaanduiding en grotere vulopening
- Soepele, afgedichte pomp met grote pomphen-del om de spuit snel en efficiënt tot maximaal 3 bar onder druk te zetten
- Veiligheidsventiel om de druk af te laten voor u het vat leegmaakt
- Speciale, regelbare platte spuitkop met schuimfunctie
- Ergonomisch gevormde en robuuste handgreep voor een goede houvast, ook met handschoenen
- Stabiel dankzij drie voetsteunen

■ SOLO CLEANLine 301 FA - FOAM FKM
SOLO CLEANLine 301 FB - FOAM EPDM

- FKM-dichting voor zure vloeistoffen u EPDM-dichting voor alkalische vloeistoffen
- Stabiele voet. Geschikt voor de montage van het wielstel met handgreep (Toebehoren)
- Grote zuigerpomp - op druk in enkele pompbe-wegingen
- Grote vulopening - snelsluiting door aan de pomphen-del met ingebouwde spuitpistoolhou-der te draaien
- Veiligheidsventiel om druk af te laten
- Speciale, regelbare platte spuitkop met schuimfunctie
- Praktische, lange draagriem
- Robuust met een wanddikte van 7 mm en toch licht, met duidelijk zichtbare inhouds-aanduiding
- Ergonomisch ventiel en met weefsel versterkte slang

Wereldprimeur

VARIO FOAM



Wereldprimeur varioFOAM

Geen viltjes die moeten worden vervangen, geen spuitkoppen die moeten worden verwisseld, geen onnodig contact met het spuitmiddel. Dankzij de gepatenteerde schuimkop varioFOAM van SOLO kan het vochtgehalte van het schuim zelfs tijdens het spuiten traploos worden aangepast door aan het regelwiel te draaien.

Het wiel is groot en ook met handschoenen makkelijk te bedienen. Nauwkeurige regeling dankzij de aanduiding in reliëf:

Als u in de richting "Dry" draait, dan wordt het schuim droger en steviger.

Als u in de richting "Wet" draait, dan wordt het schuim vochtiger en gelachtig.

Optionele toebehoren voor de 309 FA / FB: wielstel met handgreep en verlengstuk. Daarmee is de Foamer gemakkelijk te verplaatsen en kan de druk precies afgesteld worden. (Artikelnr. 49211)

Duitse kwaliteit wereldwijd



SOLO Kleinmotoren GmbH werd in 1948 in Stuttgart, Duitsland opgericht en is wereldwijd de grootste fabrikant van hoogwaardige spuiten en vernevelaars, blazers en slijpmachines – met het vermaarde Duitse kwaliteitsniveau. Vanuit onze thuisbasis in de Zuid-Duitse stad Sindelfingen werken we wereldwijd samen met partners en filialen om onze klanten te helpen. U vindt de producten van SOLO-kwaliteit in uw buurt in bijna elk land over heel de wereld.



Wij geven u graag advies:

solo[®]

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

SOLO Kleinmotoren GmbH
Postbus 60 01 52
D-71050 Sindelfingen
Telefoon +49 (0) 70 31 / 301 - 0
Fax +49 (0) 70 31 / 301 - 149
www.solo.global
info@solo-germany.com

Technische wijzigingen voorbehouden.

70 163 - 4/2018

